

## ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ШИНЫ ДЛЯ СКЛАДСКИХ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

### 6.00R9 BKT LIFTMAX LM 63 121A5 TL



#### Технические характеристики

EAN: 039934

Товарный суб-сегмент: Пневматические шины для складских вилочных погрузчиков

Радиальная / диагональная: R

Производитель: BKT

Диаметр, дюйм: 9

Типоразмер: 6.00R9

Диаметр, мм: 542

TL / TT: TL

LI / SI: 121A5

Производитель:

Вес товара: кг

Описание

### 6.00R9 BKT LIFTMAX LM 63 121A5 TL

LIFTMAX LM 63 был специально разработан для LIFTMAX LM 63, созданную для установки на транспортные средства, занятые в промышленном или логистическом секторе, а также в портах и аэропортах.

Рисунок протектора с 3 ребрами обеспечивает низкое сопротивление качению, хорошее сцепление с мокрой дорогой, равномерный износ протектора, а также обеспечивает лучшую управляемость. Это радиальная шина сочетает в себе несколько потрясающих качеств: низкое сопротивление качению, сниженную вибрацию, превосходную устойчивость и более комфортное движение. Все это стало возможным благодаря каркасу с цельным металлокордом, оснащенный несколькими брекерными слоями.

В числе других преимуществ — хорошая стойкость к проколам и износу, а также высокая эффективность, обеспечиваемая благодаря улучшенной ходимости и снижению расходу топлива.

LIFTMAX LM63 способна обеспечивать превосходное тяговое усилие, что очень важно в различных областях применения, особенно в промышленности, логистике и портовых работах.

