

ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ШИНЫ ДЛЯ СКЛАДСКИХ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

21X8-9 (200/75-9) 6.00 E - 9 BKT MAGLIFT STD 143A5/134A5



Технические характеристики

EAN: 377483

Товарный суб-сегмент: Цельнолитые шины для складских вилочных погрузчиков

Радиальная / диагональная: D

Производитель: BKT

Диаметр, дюйм: 9

Типоразмер: 21x8-9

Диаметр, мм: 525

LI / SI: 143A5/134A5

Вылет ступицы, мм: 21

Производитель: 33.52

Вес товара: кг

Описание

21X8-9 (200/75-9) 6.00 E - 9 BKT MAGLIFT STD 143A5/134A5

Серия массивных шин BKT Maglift гарантирует максимальную стабильность и безопасность погрузчика средства во время всех операций и вождения.

BKT Maglift состоит из трех слоев - первый слой базовое соединение особенно прочное и устойчивое и обеспечивает высокую жесткость и идеальное сцепление без проскальзывания на обод. Для этого здесь встроена армированная стальная проволока которая крепко удерживает шину на обод.



Затем идет слой - смесь чрезвычайно эластичная и обеспечивает эффект пружины и комфорт езды.

Последним слоем является профильная смесь. Она чрезвычайно прочная к порезам и гарантирует особенно долгий срок службы шины.

Шины ВКТ Maglift доступны в исполнении Standard и LIP (EasyFit), а также в бессажевом варианте.





Standard

Шины в стандартном исполнении монтируются на разборные колеса из двух половинок и сварные колеса с запорными кольцами.

EasyFit (LIP)

Шины EasyFit монтируются на сварные колеса без использования стопорных колец.

Шины BKT Maglift поставляются в 85 типоразмерах и вариантах исполнения.