

ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ШИНЫ ДЛЯ СКЛАДСКИХ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

5.00-8 3.00 D - 8 ВКТ MAGLIFT STD 120 A5/111A5



Технические характеристики

EAN: 379111

Товарный суб-сегмент: Цельнолитые шины для складских вилочных погрузчиков

Радиальная / диагональная: D

Производитель: ВКТ

Диаметр, дюйм: 8

Типоразмер: 5.00-8

Диаметр, мм: 462

LI / SI: 120A5/111A5

Вылет ступицы, мм: 16

Производитель: 16.4

Вес товара: кг

Описание

5.00-8 3.00 D - 8 ВКТ MAGLIFT STD 120 A5/111A5

Серия массивных шин ВКТ Maglift гарантирует максимальную стабильность и безопасность погрузчика средства во время всех операций и вождения.

ВКТ Maglift состоит из трех слоев - первый слой базовое соединение особенно прочное и устойчивое и обеспечивает высокую жесткость и идеальное сцепление без проскальзывания на обode. Для этого здесь встроена армированная стальная проволока которая крепко удерживает шину на обode.



Затем идет слой - смесь чрезвычайно эластичная и обеспечивает эффект пружины и комфорт езды.

Последним слоем является профильная смесь. Она чрезвычайно прочная к порезам и гарантирует особенно долгий срок службы шины.

Шины BKT Maglift доступны в исполнении Standard и LIP (EasyFit), а также в бессажевом варианте.





Standard

Шины в стандартном исполнении монтируются на разборные колеса из двух половинок и сварные колеса с запорными кольцами.

EasyFit (LIP)

Шины EasyFit монтируются на сварные колеса без использования стопорных колец.

Шины BKT Maglift поставляются в 85 типоразмерах и вариантах исполнения.