

ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ШИНЫ ДЛЯ СКЛАДСКИХ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

6.50-10 5.00 F - 10 BKT MAGLIFT EASYFIT NON MARKING 138A5/128A5



Технические характеристики

EAN: 026344

Товарный суб-сегмент: Цельнолитые шины для складских вилочных погрузчиков

Радиальная / диагональная: D

Производитель: BKT

Диаметр, дюйм: 10

Типоразмер: 6.50-10

Диаметр, мм: 575

LI / SI: 138A5/128A5

Вылет ступицы, мм: 21

Производитель:

Вес товара: кг

Описание

6.50-10 5.00 F - 10 BKT MAGLIFT EASYFIT NON MARKING 138A5/128A5

Серия массивных шин BKT Maglift гарантирует максимальную стабильность и безопасность погрузчика средства во время всех операций и вождения.

BKT Maglift состоит из трех слоев - первый слой базовое соединение особенно прочное и устойчивое и обеспечивает высокую жесткость и идеальное сцепление без проскальзывания на обode. Для этого здесь встроена армированная стальная проволока которая крепко удерживает шину на обode.



Затем идет слой - смесь чрезвычайно эластичная и обеспечивает эффект пружины и комфорт езды.

Последним слоем является профильная смесь. Она чрезвычайно прочная к порезам и гарантирует особенно долгий срок службы шины.

Шины ВКТ Maglift доступны в исполнении Standard и LIP (EasyFit), а также в бессажевом варианте.





Standard

Шины в стандартном исполнении монтируются на разборные колеса из двух половинок и сварные колеса с запорными кольцами.

EasyFit (LIP)

Шины EasyFit монтируются на сварные колеса без использования стопорных колец.

Шины BKT Maglift поставляются в 85 типоразмерах и вариантах исполнения.